

Cables De Teflon PTFE
 TOPE INT'L CO., LIMITED
 Email: sales@topeintl.com, Tel: +86 (755) 8170 8035

Código	Modelo	Voltaje	Temperatura de trabajo	Material de conductor	Estructura de conductor Número de alambre * Diámetro del alambre (mm)	Sección	Diámetro (mm)	Tolerancia de diámetro	Diámetro medio (mm)	Material de aislamiento	Espesor de aislamiento (mm)	20 °C: Resistencia DC del conductor Ω/km	Longitud del embalaje (m)
S4342	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	7×0.05	.014	0.15	±0.1mm	.45	PTFE teflon	.15	1343	500
S4343	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	7×0.08	.035	0.24	±0.1mm	.6	PTFE teflon	.15	525	500
S4344	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	7×0.10	.05	0.3	±0.1mm	.6	PTFE teflon	.15	330	500
S4345	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	1×0.26	.05	0.26	±0.1mm	.6	PTFE teflon	.17	376.2	500
S4346	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	1×0.30	.07	0.3	±0.1mm	.7	PTFE teflon	.2	245	500
S4347	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	7×0.12	.08	0.36	±0.1mm	.78	PTFE teflon	.2	227	500
S4348	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	7×0.15	.12	0.45	±0.1mm	.85	PTFE teflon	.2	150	500
S4349	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	7×0.20	.2	0.6	±0.1mm	1.1	PTFE teflon	.25	83.5	200
S4350	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	19×0.16	.35	0.8	±0.1mm	1.3	PTFE teflon	.25	49.5	200

S4351	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	19×0.18	.5	0.9 ±0.1mm	1.4	PTFE teflon	.25	36	200
S4352	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	19×0.23	.75	1.15 ±0.1mm	1.7	PTFE teflon	.25	22.7	200
S4353	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	19×0.26	1	1.3 ±0.1mm	1.8	PTFE teflon	.25	19	200
S4354	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	19×0.28	1.2	1.4 ±0.1mm	2	PTFE teflon	.3	15.3	200
S4355	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	19×0.32	1.5	1.6 ±0.1mm	2.2	PTFE teflon	.3	11.7	200
S4356	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	19×0.37	2	1.85 ±0.1mm	2.45	PTFE teflon	.3	9.45	100
S4357	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	19×0.41	2.5	2.05 ±0.1mm	2.95	PTFE teflon	.4	6.86	100
S4358	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	37×0.37	4	2.59 ±0.1mm	3.4	PTFE teflon	.4	4.51	100
S4359	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	37×0.45	6	3.15 ±0.1mm	4.2	PTFE teflon	.5	3.05	100
S4360	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	133×0.28	8	±0.1mm	5.2	PTFE teflon	.5	2.16	100
S4361	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	133×0.32	10	±0.1mm	5.8	PTFE teflon	.5	1.68	100
S4362	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	133×0.39	16	±0.1mm	7	PTFE teflon	.6	1.13	100

S4363	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	133×0.45	20		±0.1mm	8	PTFE teflon	.6	.886	100
S4364	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	196×0.40	25		±0.1mm	8.8	PTFE teflon	.6	.734	100
S4365	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	494×0.30	35		±0.1mm	10.4	PTFE teflon	.7	.511	100
S4366	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	396×0.40	50		±0.1mm	12.2	PTFE teflon	.8	.358	100
S4367	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	551×0.40	70		±0.1mm	14.6	PTFE teflon	1	.27	100
S4368	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	760×0.40	95		±0.1mm	17.2	PTFE teflon	1.2	.21	100
S4369	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	1×0.20	.03		±0.1mm	.5	PTFE teflon	.15	560	500
S4370	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	1×0.26	.05		±0.1mm	.6	PTFE teflon	.17	386.9	500
S4371	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	1×0.30	.07		±0.1mm	.7	PTFE teflon	.2	245	500
S4372	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	1×0.40	.12		±0.1mm	.8	PTFE teflon	.2	146.9	500
S4373	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	1×0.50	.2		±0.1mm	1	PTFE teflon	.25	94	500
S4374	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	1×0.60	.3		±0.1mm	1.2	PTFE teflon	.3	65.3	500

S4375	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	1×0.80	.5		±0.1mm	1.4	PTFE teflon	.3	36.7	500
S4376	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	1×0.97	.75		±0.1mm	1.5	PTFE teflon	.26	24.7	500
S4377	AFR250	250/600V	-65~ +250°C	Alambre de cobre plateado sólido o trenzado	1×1.20	1.13		±0.1mm	1.8	PTFE teflon	.3	16.5	500